

Opis	<b>Tierrafino Contact</b> służy jako podkład pod tynki gliniane i inne na podłoża gładkie lub bardzo chłonne.
Kolory	Biały przed i po wysuszeniu
Właściwości	Po wyschnięciu jest bezwonny. Nie stosować na powierzchniach mających bezpośredni kontakt z wodą. Contact przyczynia się do poprawienia paro przepuszczalności.
Podłoże	Suche, wolne od kurzu i tłuszczu. Bardzo gładkie powierzchnie przetrzyj papierem ściernym. Podłoża bardzo chłonne pokryj wcześniej Tierrafino fix.
Warunki	Temperatura powietrza i podłoża min. +5°C
Mieszanie	Tierrafino contact jest gotowy do użycia
Nakładanie	Contact może być nakładany pędzlem lub wałkiem. Aby poprawić nawierzchnię, po pewnym czasie delikatnie użyj raz jeszcze pędzla lub wałka. Rozłóż piasek równomiernie. Użyj dobrej jakości taśmy maskującej.
Zużycie	ok. 0,25 l/m <sup>2</sup> przy aplikacji na gładkie powierzchnie. Zużycie jest większe kiedy podłoże jest szorstkie.
Czas schnięcia	W normalnych warunkach (przy temp. powietrza +20 ° C i wilgotności 60%), Contact jest suchy po 4-12 h. Całkowicie twardy po 2 dniach.
Rozpuszczalnik	Woda. Rozcieńczać z max 5%.
Przydatność do użytku	Po otwarciu, zużyć w ciągu 1 roku.
Skład	Spoivo z naturalnych żywic, węglan wapnia, biel tytanowa, woda, dodatki, konserwant.
Środki bezpieczeństwa	Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. W przypadku tynkowania sufitów stosować okulary ochronne. Trzymać z dala od dzieci.
Przechowywanie	Pomieszczenia suche, wolne od mrozu.
Opakowania	5 & 10 l wiadra

*Powyższy opis produktu został opracowany z wszelką starannością. Tierrafino nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające ze stosowania informacji przedstawionych w tym opisie.*

**Tierrafino contact**

**To podkład dla:**

**Tierrafino Finish**

**Tierrafino Base**

**Tierrafino Kalk**