

Opis	Tierrafino Tpaint to strukturalna, naturalna, dekoracyjna farba do ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Tpaint nakłada się pędzlem lub wałkiem. Tpaint jest paroprzepuszczalna i pomaga regulować wilgotność. Tpaint jest antystatyczna. Tpaint jest innowacją łączącą farbę strukturalną z połyskiem starannie dobranych piasków.
Kolory	8 standardowych kolorów, które można mieszać między sobą tworząc nowe odcienie: Dover biały, Delphi biały, Rzymska ochra, Nassau pomarańczowy, Djenné czerwony, Ayers Rock, Iquitos zielony i Gomera szary. Paleta kolorów może być poszerzona w nieskończoność przez zmieszanie z pigmentami Tierrafino.
Właściwości	Tierrafino Tpaint ma łagodny zapach ziemi. Ze względu na spójność może być stosowana praktycznie bez ściekania i kapania. Nie stosować w miejscach, gdzie może wystąpić bezpośredni kontakt farby z wodą. Tpaint poprzez swoją strukturę skraca pogłos dźwięku w pomieszczeniach. Tpaint jest farbą o nieblaknących kolorach.
Podłoża	Podłoże powinno być trwale suche, chłonne i wolne od kurzu i tłuszczu. Podłoża trudne, gładkie lub wielobarwne (np. MDF, lakierowane drewno, masonite, tworzywa sztuczne i Tierrafino Tadelakt) należy zagruntować za pomocą Tierrafino Contact Fine. Ponieważ Tpaint jest stosowany jako cienka warstwa, tekstura podłoża pozostaje widoczna. Dlatego zaleca się zastosowanie Tierrafino Kalk lub Tierrafino Base jako "podbudowę" pod Tpaint.
Warunki do aplikacji	Temp. powietrza i podłoża musi wynosić nie mniej niż +5°C.
Przygotowanie produktu	Dodać 2 kg Tpaint do 1 litra letniej wody ciągle mieszając aż do uzyskania gładkiej i gęstej cieczy. Zostawić na 10 min i ponownie przemieszać. Dodać odrobinę wody jeżeli farba jest za gęsta.
Nakładanie	Nanosić za pomocą wałka lub pędzla. Aby dopracować teksturę zalecane jest, po kilku minutach od nałożenia farby, poprawienie malowanej powierzchni wałkiem lub pędzlem. Utwórz pożądaną strukturę i pozostaw do przeschnięcia. Aby utworzyć wykończenie o drobnej strukturze tynku, nałóż kolejną warstwę Tpaint i przetrzyj gąbką kiedy druga warstwa połączy się z pierwszą. Tpaint można stosować z szablonami dekoratorskimi. Użyj dobrej jakości taśmy maskującej.
Wykończenie	Kiedy Tpaint jest suchy przetrzyj powierzchnię wilgotną gąbką. To pokaże kolory poszczególnych piasków. Następnie szybko i intensywnie przetrzyj powierzchnię ręczną szczotką z włosia końskiego lub włókien kokosowych. To nada powierzchni połysku. Powtórz w razie potrzeby.
Nowe kolory	Zmieszaj suche pigmenty z Tpaint przed dodaniem wody.
Zużycie	Ok. 0,7 kg/m ² przy 1 warstwie. W większości przypadków 1 warstwa jest wystarczająca. Zużycie jest większe na podłożach silnie chłonnych.
Czas schnięcia	W temp. +20 ° C wilgotności powietrza oraz wilgotności powietrza 60 % Tpaint schnie 2 - 6 godzin. Pełną twardość uzyskuje po 10 dniach.

Rozcieńczalnik	Woda.
Przydatność do użytku	Suchy Tpaint może być przechowywany bezterminowo. Zmieszany z wodą zużyć w ciągu tygodnia.
Skład	Piasek , glina, skrobia. Ze względu na naturalny charakter pigmentów, mogą wystąpić niewielkie różnice odcieni w różnych partiach tego samego koloru.
Środki bezpieczeństwa	Unikać kontaktu z błonami śluzowymi i oczami. W przypadku tynkowania sufitów stosować okulary ochronne.
Przechowywani	Przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych. Wolnych od mrozu.
Opakowania	6 kg & 12,5 kg wiadra.

Tabela podłoży	Rodzaj podłoża	Przyczepność	Zdolność krycia	Zalecenia	Contact Fine
	Suchy tynk gipsowy, płyta G-K	****	****		
	Świeże tynki gipsowe	****	**		
	Świeży tynk wapienny	****	***		
	Gładki beton	*****	****		
	Aquapanel firmy Knauf	*****	****		
	Fermacell	*****	**		
	YTONG	*****	***		
	Cegła wypalana	***	***		
	Masonit	*	***	Papier ścierny	x
	MDF	***	***	Papier ścierny	x
	Drewno lakierowane (świerk)	*	**	Papier ścierny	x
	Drewno surowe (tarcica)	*****	***		
	Płyty Triplex / multiplex	*****	***		
	Tierrafino Finish	****	***		
	Tierrafino Base	****	***		
	Płyty gliniane	****	*		x
	Czerwony Base	****	**		
	Tadelakt	**	**	Papier ścierny	x
	Plastik	*	*	Papier ścierny	x
	Metal	*	*	Papier ścierny	x
	Karton	****	***		
	Latex	***	***		
	Tapeta papierowa	***	***		x
Opis ocen przyczepności i zdolności krycia.					
*	Bardzo niska	3-4 warstwy Tierrafino Tpaint			
**	Niska	3 warstwy Tierrafino Tpaint			
***	Normalna	2 warstwy Tierrafino Tpaint			
****	Dobra	1-2 warstwy Tierrafino Tpaint			
*****	Bardzo dobra	1-2 warstwy Tierrafino Tpaint			
Wartości dotyczą surowych powierzchni					
Po zagruntowaniu za pomocą Tierrafino Contact Fine wszystkie podłoża uzyskują tę samą przyczepność **** oraz skuteczność krycia ****					
Kontynuacja na następnej stronie					

Kontynuacja z poprzedniej strony

Należy pamiętać, że skuteczność krycia Tierrafino Tpaint jest związana z kontrastem między kolorem podłoża a kolorem zastosowanego Tpaint. Ciemne podłoża wymagają zastosowania więcej warstw białego Tpaint. Z kolei jasne podłoża mogą potrzebować więcej warstw Tpaint np. w kolorze Gomera szary, niż ciemne podłoża

Powyższy opis produktu został opracowany z wszelką starannością. Tierrafino nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek ewentualne pośrednie lub bezpośrednie szkody, wynikające ze stosowania informacji przedstawionych w tym opisie.